

*Hinweis: Die Exsikkator-Komplettversion auf dieser Seite ist nicht mehr verfügbar.  
Wir schlagen vor, dass Sie sich Ihren kompletten Exsikkator mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle selbst zusammensetzen.*

*Important note: The complete version of desiccators is no more available on this page.  
We suggest you to compose the complete desiccator with the help of the following table.*

*Remarque: Les dessiccateurs complets de cette page ne sont plus disponibles.  
Nous vous proposons de définir vous-même votre dessiccateur complet à l'aide du tableau suivant.*

*Importante: No se suministran los desecadores en versión completa.  
Rogamos se componga su desecador completo con ayuda de la siguiente tabla.*

**Vakuum-Exsikkatoren**  
Flansch mit Nut und NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit O-Ring (NBR) und Hahn

**Dessiccateurs à vide**  
bride à rainure et tubulure RIN NOVUS dans le couvercle joint torique (NBR) et robinet

**Desiccators**  
flange with groove and NOVUS NS junction. Tubulature in lid, with O-ring (NBR) and stopcock

**Desecadores al vacío**  
brida con ranura y tubuladura NS NOVUS en la tapa con junta tórica (NBR) y llave

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 780 61	200	270	24 773 61 (Unterteil, base) 24 420 61 (Deckel, lid) 24 799 04 (Hahn, Stopcock) 29 214 61 (Ring, ring)

**Vakuum-Exsikkatoren**  
Unterteil mit NS-Seiten-Tubus und Hahn, Deckel mit Knopf

**Dessiccateurs à vide**  
partie inférieure avec tubulure latérale RIN et robinet, avec couvercle à bouton

**Desiccators**  
Delivery: base with NS side outlet with stopcock and lid

**Desecadores al vacío**  
base con tubuladura lateral y llave, tapa con bola

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 783 XX <sup>1</sup>	100–300	153–380	24 771 XX <sup>1</sup> (Unterteil, base) 24 410 XX <sup>1</sup> (Deckel, lid) 24 798 03 (Hahn, Stopcock)

**Vakuum-Exsikkatoren**  
mit WERTEX Sicherheitsverschlussstopfen im Deckel, DIN 12 491

**Dessiccateurs à vide**  
avec bouchon à fermeture de sécurité WERTEX dans le couvercle, DIN 12 491

**Desiccators**  
with WERTEX safety junction in lid, DIN 12 491

**Desecadores al vacío**  
con tapón de seguridad WERTEX en la tapa, DIN 12 491

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 784 57	150	215	24 770 57 (Unterteil, base) 24 430 57 (Deckel, lid) 24 796 03 (Verschlussstopfen, Stopper)
24 784 66	250	320	24 770 66 (Unterteil, base) 24 430 66 (Deckel, lid) 24 796 03 (Verschlussstopfen, Stopper)

**Vakuum-Exsikkatoren**  
mit MOBILEX-Gewinde im Deckel und Unterteil, mit Hahn

**Dessiccateurs à vide**  
avec filetage MOBILEX dans le couvercle et dans la partie inférieure, avec robinet

**Desiccators**  
with MOBILEX screw thread in lid and base, with stopcock

**Desecadores al vacío**  
con rosca MOBILEX en la tapa y en la base, con llave

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 785 XX <sup>1</sup>	100–300	153–380	24 772 XX <sup>1</sup> (Unterteil, base) 24 440 XX <sup>1</sup> (Deckel, lid) 29 227 08 (Schraubkappe, Screw cap) 29 236 12 (Dichtung, gasket) 29 240 19 (Schraubkappe, Screw cap) 24 797 03 (Hahn, Stopcock)

<sup>1</sup> Die XX an 6. und 7. Stelle sind je nach DN-Größe zu ersetzen:  
<sup>1</sup> The characters XX in the 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> place should be replaced, depending on the DN size:  
<sup>1</sup> Dans le numéro d'article, remplacer XX par la diamètre nominal DN:  
<sup>1</sup> Las XX en la 6ª y 7ª posición del artículo tienen que ser remplazadas por el tamaño DN:

DN 100 = 46, DN 150 = 57, DN 200 = 61, DN 250 = 66, DN 300 = 69